



DECLARACION DE PRESTACIONES

RF: SCR40 2013

| | | |
|--|---|---|
| PRODUCTO TIPO: | Pieza de arcilla cocida para la fabrica de albañileria, tipo HD |  Cerámica Las Losas, S.L. Ctra CM401 (km10) 45160 Guadamur - Toledo - Spain |
| NOMBRE COMERCIAL: | LADRILLO CERAMICO RUSTICO SEMIMANUAL CUERO RASPADO CARA VISTA | |
| USO PREVISTO: | Para uso en elementos exteriores e interiores, con exigencias estructurales acústicas, térmicas y de resistencia frente al fuego. | |
| SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: | 4 | |

ESQUEMA DEL MODELO EN mm



PRESTACIONES DECLARADAS

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas |
|--|--|---------------------------|
| Medidas: Largo x Ancho x Espesor | 240 X 110 X 30- 40- 50 mm | EN-771-1:2011 |
| Peso: | 240 x 110 x 30 = 1,5 kg 240 X 110 X 40 = 2 Kg 240 X 110 X 50 = 2,5Kg | |
| Resistencia media a la compresión: | >35N/mm² | |
| Resistencia a la compresión normalizada: | >28 N/mm² | |
| Tipo de refrentado: | Por desbaste. | |
| Succión: | <1,75 kg/m² min | |
| Absorción de agua: | < 15% | |
| Expansión por humedad: | <0,65 mm/m | |
| Contenido en sales solubles: | Producto no eflorescido: Clase S2 | |
| Reacción al fuego: | Euroclase S2 | |
| Densidad absoluta seca: | 1950 kg/m³ | |
| Densidad aparente: | 1710 kg/m³ | |
| Conductividad térmica equivalente: | 0,39 W/mK. | |
| Resistencia al hielo / deshielo: | NO HELADIZO | |

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de **Ceramica Las Losas S.L.**

Nombre y cargo: **Osmundo Barrios Perez, administrador unico.**

Lugar y fecha de emisión: **Guadamur (Toledo) 1 de Julio de 2013**